П. Сергіевскій.

СВѢДѢНІЯ

о бѣлорусскихъ крестьянскихъ постройкахъ,

СОБРАННЫЯ ЛѢТОМЪ 1903 г.

въ деревняхъ Молодечненской волости, Виленскаго уѣзда, Виленской губерніи.

ВИЛЬНА,

1907.

Печатано по распоряженію Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора.

Типо-Литографія Товарищества п. ф. „Н. МАЦЪ и Ко", Вильна.

СВѢДѢНІЯ
о бѣлорусскихъ крестьянскихъ постройкахъ,
собранныя лѣтомъ 1903 г.

въ деревняхъ Молодечненской волости, Вилейскаго уѣзда, Виленской губерніи.



Крестьянское населеніе названныхъ деревень состоитъ изъ бѣлоруссовъ.

Принадлежащія имъ постройки, жилыя и хозяйственныя, подходятъ, въ большинствѣ, подъ одинъ общій типъ, отличаясь лишь размѣрами и обстановкою, въ зависимости отъ степени зажиточности владѣльцевъ.

Равнымъ образомъ и мѣсто расположенія отдѣльныхъ построекъ подходитъ подъ одинъ обычный планъ.

Всѣ постройки деревянныя, одноэтажныя.

Жилое строеніе, или какъ выражаются мѣстные бѣлоруссы „жительное мѣсто", называется „хата". Она состоитъ обыкновенно изъ одной комнаты, служащей для жилья, а вмѣстѣ съ симъ кухней и столовой. Къ хатѣ тѣсно примыкаютъ въ одну прямую линію „сѣни", или „сѣнцы" (если меньше размѣромъ)— въ родѣ передней, служащей вмѣстѣ съ тѣмъ и складомъ, „варивня" или „истопка"—хозяйственный погребъ для храненія огородныхъ овощей и хозяйственныхъ принадлежностей и „стайня"—конюшня, въ другихъ случаяхъ „хлѣвъ".

Въ послѣднее время нѣкоторые крестьяне устраиваютъ подъ хатой погребъ—„склепъ", при наличности котораго отсутствуетъ уже варивня. Склепъ выкладывается внутри кирпичемъ или камнемъ и устраивается со сводомъ. Въ него ведетъ лѣстница кир-

пичная или деревянная изъ сѣней. Въ фундаментѣ хаты продѣлывается въ склепъ небольшое окно, называемое „душникъ“, служащее для ссыпки картофеля, для вентиляціи и прохода свѣта.

Хата, сѣни и варивня сообщаются между собою внутренними дверьми.

Большею частью, „хата“ и „сѣни“ крыты одною общею крышею, а „варивня“ и „стайня“ другою, но у нѣкоторыхъ хозяевъ всѣ 4 означенныя строенія находятся подъ одною крышею; встрѣчаются и другія комбинаціи.

Поименованныя строенія расположены съ одной стороны „двора“, съ другой стороны котораго въ послѣдовательномъ порядкѣ, тѣсно примыкая другъ къ другу въ одну прямую линію, находятся „хлѣвы“ разныхъ наименованій („хлѣвъ“—помѣщеніе для коровъ, „свинарникъ“—для свиней, „овчарникъ“ или „овчарня“—для овецъ), затѣмъ „свиранъ“ (амбаръ) и навѣсъ—„навѣтка“ для склада дровъ и хозяйственныхъ принадлежностей, какъ то: телѣгъ, саней, боронъ, сохъ и т. п. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если поименованныя строенія, расположенныя съ другой стороны „двора“, не помѣщаются въ одну прямую линію, то нѣкоторыя расположены подъ прямымъ угломъ въ 3-ю сторону „двора“ къ улицѣ, или къ противоположной сторонѣ. „Хлѣвы“ большею частью крыты одною общею крышею. „Свиранъ“ всегда крытъ отдѣльною.

Итакъ „дворъ“ бѣлорусса крестьянина окаймляется съ двухъ противоположныхъ сторонъ—направо и налѣво, входя съ улицы или дороги, двумя рядами построекъ. Улица или дорога отдѣляется отъ двора широкими воротами съ калиткой или низкими воротами и заборомъ.

Съ четвертой стороны „дворъ“ обнесенъ оградой съ низкими воротами, черезъ которыя проникаютъ въ другой дворъ, называемый „гумнище“ или „гумно.“ На немъ расположены гумно—„токъ“ и сѣновалъ—„пуня.“ У болѣе зажиточныхъ крестьянъ

кромѣ того—особая пристройка при гумнѣ съ механизмомъ, приводящимъ въ движеніе молотилку.

На второмъ дворѣ, называемомъ „гумнище“, крестьяне временно складываютъ разные предметы: камень, приготовленный для надобностей хозяйства, бревна отъ разобранной старой хаты и т. п. Въ свободномъ углу гумнища крестьяне, занимающіеся пчеловодствомъ, устраиваютъ пасѣку, иногда разводятъ садикъ.

Гумнище частью обнесено расположенными на немъ строеніями, частью заборомъ.

Въ 4-ой сторонѣ гумнища, параллельной линіи, отдѣляющей его отъ „двора“, имѣются выходныя ворота въ поле.

Болѣе состоятельные крестьяне имѣютъ баню, которая обыкновенно строится въ полѣ, въ сторонѣ отъ гумнища. Ею пользуются и сосѣди односельцы, менѣе зажиточные, за извѣстныя услуги.

Крестьянскія постройки складываются изъ круглыхъ бревенъ и вяжутся въ обыкновенные углы въ квадратъ. Крыши покрываются почти исключительно соломою, въ рѣдкихъ случаяхъ драницами.

Двери въ постройкахъ досчатыя, часто на желѣзныхъ завѣсахъ и крючьяхъ съ скобкою и пробоями. Этотъ способъ укрѣпленія дверей называется „на крюкахъ“ и примѣняется обыкновенно въ хатѣ, варивнѣ, амбарѣ, иногда въ гумнѣ у болѣе зажиточныхъ крестьянъ. Существующій другой способъ укрѣпленія дверей въ хлѣвахъ, сѣновалахъ, дровяныхъ складахъ, иногда гумнахъ называется „на петнику́“ и заключается въ томъ, что дверь укрѣплена съ одной стороны (а если она двустворчатая, то каждая половина двери) къ столбику—„стоупе́цъ“, вращающемуся въ выемкѣ, сдѣланной въ прочномъ столбѣ—„шуло́“ у края отверстія двери и впущенному обоими концами въ сдѣланныя въ томъ же столбѣ углубленія. При отсутствіи послѣднихъ, въ случаѣ если столбъ не достаточно проченъ для пробитія

углубленій, столбикъ прикрѣпляется обоими концами къ „шулу“, при посредствѣ полукруглыхъ желѣзныхъ обручей, называемыхъ „шинами“.

Въ жилыхъ помѣщеніяхъ печи устраиваются съ трубами; въ рѣдкихъ только случаяхъ замѣчаются курныя хаты, но даже и въ нихъ дымъ отводится черезъ особый рукавъ въ „сѣни“.

Оконъ въ хатѣ обыкновенно бываетъ 3 или 4; окна небольшія ($^3/_4$ арш. $\times$ $^1/_2$ арш.); чаще выходятъ въ сторону двора и не имѣютъ украшеній. Въ новѣйшихъ хатахъ окна выводятся въ сторону улицы (или дороги).

Фундаментъ обыкновенно подводится только подъ жилымъ помѣщеніемъ — „хатой“, другія же строенія возводятся прямо на землѣ, иногда подъ ними подкладывается рядъ небольшихъ камней. Амбаръ ставится на ровный рядъ большихъ камней для устраненія сырости и гніенія пола и нижнихъ вѣнцовъ сруба.

Потолки устраиваются въ хатѣ и овчарнѣ, въ другихъ же строеніяхъ въ рѣдкихъ случаяхъ.

Изложенныя свѣдѣнія рисуютъ общій типъ бѣлорусскихъ крестьянскихъ построекъ и обычный планъ расположенія ихъ въ крестьянскомъ дворѣ.

Ниже приводятся подробныя свѣдѣнія, относящіяся къ отдѣльнымъ, особо описаннымъ, крестьянскимъ дворамъ.



Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ Адамовичи, Молодечненской волости, Вилейскаго уѣзда, Виленской губерніи

Входя съ улицы на лѣво (на западной границѣ) расположены 4 постройки, тѣсно примыкающія одна къ другой въ прямую линію. Собственно, на первомъ планѣ со стороны улицы возведена еще одна постройка — навѣсъ, но лишь временно, о значеніи которой будетъ сказано ниже.

Первая постройка, служащая для жилья, называется „хатой". Сложена она изъ неотесанныхъ бревенъ—„кругляковъ", ничѣмъ не обшита; достаточно тепла и въ холодное время, почему на зиму ничѣмъ не обкладывается. „Хата" построена на фундаментѣ—„подмурокъ", сложенномъ изъ камня. Входная дверь находится въ смежной постройкѣ—„сѣняхъ", съ которой „хата" сообщается внутренними дверьми. На востокъ (съ длинной стороны „хаты") и на югъ (со стороны щита) выходятъ по два окна „акна". Особыхъ названій они не носятъ, рѣшетокъ, ставней и запоровъ не имѣютъ. Изъ числа этихъ оконъ два съ двустворчатыми рамами—„па двѣ хфортки", въ двухъ же остальныхъ простыя рамы, прибитыя къ стѣнамъ. Три окна, изъ нихъ 2 двустворчатыя, имѣютъ размѣры 1 арш. въ длину и 14 вер. въ ширину; 4-ое окно—9 вер. $\times$ 12 вер. Неодинаковость размѣровъ оконъ и ихъ системы случайнаго характера. Рамы, въ которыя укрѣпляются окна называются „шупляды"; промежутокъ между шуплядой и стѣной—„пазъ" забивается мохомъ или паклей (пáкуля) для защиты отъ проникновенія холода; на внѣшнія края „шуплядъ" набиваются дощечки „шалевки" (наличники), прикрывающія и „пазы́". Надъ окнами и подъ ними вбиты въ стѣну подъ угломъ дощечки, называемыя тоже „шалевками", иногда „отливчиками" служащія для стока атмосферическихъ осадковъ.

Хата покрыта соломенною крышею—„стрехóй"; крыша двускатная—„на два спада", отлогая—„шлаповатая" (если крыша крутая, то называется „быстрая" или „стромкая"). „Стрехá" выступаетъ надъ зданіемъ, образуя относъ, называемый „застрешкомъ".

Способъ установки стропилъ и ихъ крѣпленія въ крышахъ, покрывающихъ „хату" и другія постройки слѣдующій.

Въ верхнихъ бревнахъ—„бервéньяхъ" (ед. число бервенó) сруба вырѣзаются гнѣзда—„чашки", въ которыя устанавливаются стропила—„крохвы". Въ одномъ изъ верхнихъ концовъ брусьевъ, составляющихъ стропило, пробивается „чепелá", а въ

другомъ вырѣзается „палецъ“, который вгоняется въ „чепелу“; черезъ оба названные конца брусьевъ стропилы просверливается буровомъ отверстіе—„скручивается сверломъ дира“, въ которое забивается деревянный гвоздь—„гвоздъ“. Въ „чапку“ загоняется клинъ для приданія устойчивости стропилѣ. Въ срединныхъ частяхъ брусья стропилы схватываются балкой, называемой „поясомъ“. Для прочности крыши, у нѣкоторыхъ крестьянъ, на углахъ прибиваются косяки, одинъ конецъ которыхъ—къ стѣнѣ, а другой—къ крайней стропилѣ.

На крохвахъ прибиваются или привязываются „дубцомъ“ (лозовая вѣтвь) латы, по которымъ растилается солома, прикрѣпляемая къ нимъ тоже дубцомъ при посредствѣ тонкихъ жердей, обтесанныхъ съ одной стороны, называемыхъ „привязинами“ (ед. число прйвязино). Крыша покрыта „подъ бому“, т. е. по такой системѣ, что колосья соломы спрятаны, а комли выведены на верхъ („бомой“ называется жердь въ длину крыши, на которой покрывающій ее по мѣрѣ покрытія подымается, подтягивая „бому“, то съ одного конца, то съ другого веревками, привязанными къ коньку крыши—„щиту“ (другой способъ покрытія соломенныхъ крышъ отличается тѣмъ, что комли соломы спрятаны, а колосья выведены вверхъ; въ такомъ случаѣ выражаются, что крыша покрыта „подъ колосъ“. Второй способъ покрытія считается болѣе легкимъ и примѣняется или въ случаѣ недосуга, для экономіи въ расходованіи соломы или у менѣе зажиточныхъ крестьянъ). Щитъ составленъ изъ бревенъ и называется „лемегой“ (щиты дѣлаются тоже изъ ополокъ и—соломы у бѣдныхъ крестьянъ). Подъ лемегой выступаетъ въ наклонномъ положеніи надъ окнами маленькая крыша изъ дощечекъ—„застрѣшакъ изъ дóщечекъ“ (иногда соломенная) для предохраненія оконъ отъ затеканія водою.

Надъ стропилами, выступающими вверху углами, проложена жердь, поддерживающая соединеніе обоихъ скатовъ крыши, называемая „щитъ“ или „вильчикъ“. Надъ крышею въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ положены „ключи“ (парныя жердочки—„колки“, схваченныя деревянными гвоздями—„гвоздами“), спускающіеся по обѣимъ сторонамъ ея съ цѣлью укрѣпленія. Эти „ключи“ ничѣмъ не укрѣплены къ крышѣ и держатся собственною тяжестью.

Къ хатѣ по ширинѣ ея тѣсно примыкаетъ въ прямую линію постройка, называемая „сѣни“. Эта постройка собственно двустѣнникъ, продольными стѣнами которой служатъ, съ одной стороны, стѣна „хаты“, а съ другой—стѣна слѣдующей постройки „варивни“. Такимъ образомъ, въ „сѣняхъ“ возводятся лишь поперечныя стѣны, сложенныя изъ неотесанныхъ бревенъ—„кругляковъ“, впущенныхъ съ обѣихъ сторонъ каждой стѣны въ прочные столбы—„шулья“ (ед. число шуло́), тѣсно примыкающіе къ стѣнамъ „хаты“ и „варивни“. Въ передней стѣнѣ „сѣней“, въ сторону двора, продѣланы двери, для входа въ „сѣни“, сообщающіяся внутренними дверьми съ хатой. Въ той же стѣнѣ возлѣ дверей продѣлано небольшое окно (безъ рамы)—„око́нце“ ($3 \times 3^1/_2$ в.), служащее для проникновенія свѣта и воздуха въ сѣни. Это „оконце“ имѣетъ и другое назначеніе: черезъ него просовываютъ руку для открыванія съ внутренней стороны двери засова, называемаго „за́соука“.

Къ сѣнямъ тѣсно примыкаетъ слѣдующая постройка, равнымъ образомъ въ прямую линію, называемая „варивня“ или „истопка“. Это четырехугольный срубъ, сложенный изъ „кругляковъ“. О назначеніи варивни упомянуто выше. Эта постройка сообщается съ сѣнями внутренними дверьми. Такимъ образомъ, хата, сѣни и варивня имѣютъ внутреннія сообщенія и одинъ входъ со двора,—черезъ наружныя двери въ сѣняхъ.

Въ передней стѣнѣ варивни продѣланы два продольныхъ окна „оконцы“ безъ рамъ (4 в. $\times$ 8 в.), служащія для прохода свѣта и воздуха; зимою они обыкновенно закладываются. Въ той же стѣнѣ вверху подъ крышею пробито небольшое квадратное отверстіе, называемое „дзюрка“ или „душникъ“ для вентиляціи

„варивни". Возлѣ нея у основанія устроена „приизба" (нѣчто въ родѣ приваликки) для предохраненія ея зимою отъ холода; она служитъ и для сидѣнья. „Приизба, вышиною до 1/2 арш., устроена слѣдующимъ образомъ: съ двухъ крайнихъ концовъ „варивни" вбиты 2 „колка"—кола, за которыми положено бревно, засыпанное сзади до стѣны постройки землею.

У другихъ крестьянъ „приизбы" устраиваются не непремѣнно при варивнѣ, а напр. (и большею частью) при „хатѣ".

Тѣсно къ варивнѣ тоже въ прямую линію примыкаетъ четвертая постройка—„хлѣвъ" для коровъ. Послѣдній представляетъ собою трехстѣнникъ, примыкающій къ широкой (сторонѣ) стѣнѣ варивни.

Въ хлѣвъ ведутъ дощатыя ворота, вращающіяся „на петнику" (объясненіе выше).

Въ описанныхъ четырехъ постройкахъ надъ хатой и сѣнями общая крыша, надъ варивней и хлѣвомъ отдѣльныя.

Какъ выше было упомянуто, возлѣ хаты со стороны улицы возведена временная постройка. Это навѣсъ—„павѣтка", служащій для склада телѣгъ, саней, корытъ и другихъ подобныхъ предметовъ хозяйства.

Собственно, практическое назначеніе этого навѣса, которое имѣлось въ виду при его постройкѣ, заключалось въ огражденіи „хаты" отъ задуванія снѣгомъ. Но такъ какъ означенная „павѣтка" заслоняетъ хату отъ свѣта, то хозяинъ предполагаетъ ее убрать. Навѣсъ покрытъ соломенною крышею, подступающею къ щиту—„лемегѣ" хаты. Крыша лежитъ на трехъ угловыхъ столбахъ—„шу́льяхъ" и двухъ бревенчатыхъ стѣнахъ (въ сторону улицы и сосѣдняго двора), связанныхъ въ четвертомъ углу. Такъ какъ задняя стѣна навѣса не доходитъ до хаты, то продолженіемъ ея служитъ высокій плетень „паркань", доходящій до крыши; длиною около 1 арш. Описанныя пять построекъ

расположены въ одну линію на западной сторонѣ двора. Такимъ образомъ, всѣ окна ихъ и входная дверь въ сѣни обращены на востокъ.

На восточной сторонѣ двора въ одну прямую линію расположены, тѣсно примыкая другъ къ другу, начиная отъ улицы: „хлѣвъ“ для коровъ, „овчарня“—для овецъ, „павѣтка“ (навѣсъ) для складыванія дровъ, служащая и помѣщеніемъ для свиней и „свиранъ“—амбаръ.

Первыя три постройки крыты одною общею крышею, сложены изъ „кругляковъ“; изъ нихъ овчарня сложена срубомъ изъ четырехъ стѣнъ, хлѣвъ представляетъ собою трехстѣнникъ, а въ павѣткѣ, боковыми стѣнами которой служатъ стѣны смежныхъ: овчарни и свирна, задняя стѣна глухая изъ кругляковъ, а передняя представляетъ собою плетень „парканъ“ съ воротами сбоку. Входныя ворота (дощатыя) въ хлѣвъ и „дзверцы“ (дверь) въ овчарню и павѣтку вращаются „на петнику“.

Такъ какъ въ павѣткѣ стѣна, обращенная въ сторону двора сквозная, то на зиму за нею ставится какое нибудь имѣющееся подъ руками деревянное укрѣпленіе, напр. старыя ворота, или же вбиваются колья, причемъ промежутокъ между стѣной и этими приспособленіями плотно набивается („напхаютъ“) соломою, „ситникомъ“—тростникомъ или испорченнымъ сѣномъ.

Въ овчарнѣ имѣется въ сторону двора небольшое окно—„оконце“ (4 в$\times$4 в.) для прохода воздуха и свѣта.

Рядомъ съ павѣткой построенъ амбаръ—„свиранъ“ или „клѣть“ на рядѣ сложенныхъ безъ замазки камней до 1 арш. въ вышину. Амбаръ построенъ изъ „кругляковъ“. Въ передней стѣнѣ посреди дверь изъ „дощекъ“ (досокъ) размѣрами $1^3/_4$ арш.$\times$ $1^1/_4$ арш., открывающаяся „на крюкахъ“. Она запирается висячимъ замкомъ. При входѣ въ амбаръ расположена въ длину его деревянная площадка, называемая „пpeклять“ шириною въ $1^1/_4$ арш. Съ одной стороны послѣдней устроено прикрытіе для

сторожевой собаки, въ видѣ прислоненной къ стѣнѣ амбара подъ угломъ старой бороны, прикрытой соломой и „бульбовникомъ“— зеленью отъ картофеля. Надъ дверьми амбара протянуты жердочки для сушенія бѣлья. „Няреклять“ служитъ для временнаго склада хозяйственныхъ принадлежностей—„спасць“, какъ то упряжи, топора и т. п.

Амбаръ покрытъ отдѣльною соломенною крышею „подъ бому“ съ тремя „ключами“.

Южная граница двора отдѣляется отъ улицы заборомъ „парканъ“ въ 3 арш. высотою, состоящимъ изъ укрѣпленныхъ къ вертикальнымъ кольямъ 3-хъ продольныхъ жердей, переплетенныхъ лозовыми и березовыми жердочками *). Парканъ замыкается возлѣ западной границы двора воротами, вышиною въ $1^{3}/_{4}$ арш. и длиною до 4 арш.; ворота эти состоятъ изъ 2-хъ вертикальныхъ столбиковъ—„стоупцо́въ“, схваченныхъ пятью продольными узкими досками („па́лки“), впущенными въ „стоупцы“; отъ воротъ до первой постройки на означенной границѣ (—навѣса) поставленъ на протяженіи 1 арш. заборъ—„плотъ“, вышиною до 2-хъ аршинъ, составленный изъ двухъ паръ вертикальныхъ кольевъ—„колки́“, черезъ которыя сложены съ промежутками горизонтальныя жердочки, привязанныя лозой. Этотъ маленькій низкій заборъ служитъ для перелазыванія во дворъ или со двора на улицу, дабы не открывать всякій разъ воротъ.

*) Крестьянскіе дворы, огороды, иногда поля (возлѣ дороги) обносятся разнаго рода изгородями, которыя по способу устройства носятъ разныя наименованія: 1) „Парка́нъ“—изгородь только что описанная, 2) „Плотъ“—изгородь, состоящая изъ ряда паръ вертикальныхъ жердей, черезъ которыя продѣто нѣсколько продольныхъ жердочекъ, привязанныхъ къ первымъ лозовыми прутьями, 3) „Шастоко́лъ“—обыкновенный частоколъ, состоящій изъ вертикальныхъ столбовъ съ заостренными вверху концами, схваченныхъ продольными латами, 4) „Аплётъ“ состоитъ изъ расположенныхъ на разстояніи до 1 арш. кольевъ, заплетенныхъ вдоль (аплета) вѣтвями лозы или березы, 5) „Штаке́тникъ“ заборъ, составленный изъ ровныхъ дощечекъ и 6) „Тынъ“ устроенъ изъ ряда высокихъ вертикальныхъ столбовъ (шульцы) съ продольными выемками, въ которыя впущены тесанныя бревна или пластины. Послѣдняго рода заборъ, какъ болѣе дорогой, встрѣчается рѣдко.

Такой же заборъ—„плотъ“ поставленъ на протяженіи 2 арш. отъ амбара до границы „гумнища“, о которомъ рѣчь ниже.

Съ сѣверной стороны дворъ огороженъ заборомъ—„плотомъ“, въ $2^1/_2$ арш. вышиною. На линіи той же стороны имѣются ворота, вышиною въ $1^3/_4$ арш. и длиною до 4 аршинъ (устроенныя тѣмъ же способомъ, какъ и входныя съ улицы во дворъ), ведущія въ слѣдующій дворъ, называемый „гумнище“, или „гумно“.

На „гумнищѣ“ расположены только двѣ постройки: сѣноваль—„пуня“ и гумно—„токъ“—и оба на восточной его сторонѣ.

Первою постройкою стоитъ сѣноваль—„пуня“, сложенный изъ „кругляковъ“. Сбоку передней стѣны его имѣются досчатыя одностворчатыя ворота, вращающіяся „на петникý“. Постройка эта крыта отдѣльною соломенною крышею и представляетъ собою трехстѣнникъ, примыкающій къ слѣдующей постройкѣ— „току“. Послѣдній сложенъ, равнымъ образомъ, изъ неотесанныхъ бревенъ; въ передней стѣнѣ его посрединѣ расположены одностворчатыя досчатыя ворота, вращающіяся „на петнику“. Ворота запираются висячимъ замкомъ. Для временнаго же замыканія ихъ, напр. на время пріостановки работъ, устроена наружная деревянная задвижка, называемая „засоука“. При входѣ въ гумно подъ воротами положена въ вертикальномъ положеніи доска— „подворотня“, чтобы не задувалъ снѣгъ и не заходили куры. Средняя часть гумна, расположенная противъ воротъ и выбитая глиной называется „такоуня́“, служащая мѣстомъ для молотьбы (тутъ же возлѣ воротъ стоятъ цѣпи—„цапы́“). Боковыя части, называемыя „сторóны“, служатъ для складыванія невымолоченныхъ сноповъ; онѣ отдѣлены отъ „токоуни“ „застóрóнками“—перегородками, вышиною до 1 арш., сложенными изъ 5 тонкихъ пластинъ. Гумно покрыто соломенною крышею съ 6 „ключами“.

Въ сѣверо-западномъ углу гумнища находятся садикъ и насѣка—„пчельникъ“. Нѣсколько ульевъ поставлено, кромѣ того,

подъ „застрешками" (откосами крыши) гумна и сѣновала. Посреди „гумнища" сложены бревна отъ разобранной старой хаты, прикрытые, впредь до употребленія ихъ въ дѣло, соломенною крышею отъ той же хаты.

Гумнище огорожено съ запада „парканомъ", а съ сѣвера „плóтомъ". На сѣверной границѣ, кромѣ того, находятся ворота, такія же, какъ ведущія со двора на гумнище, открывающія выходъ въ поле.

Изъ числа всѣхъ описанныхъ построекъ чердаки („горá") устроены только надъ „хатой" и „овчарней". Въ чердакъ надъ хатой проникаютъ по деревянной переносной лѣстницѣ—„драбúна" изъ сѣней. Этотъ чердакъ освѣщенъ однимъ „оконцемъ", устроеннымъ въ щитѣ—„лемéгѣ" и служитъ для складыванія хозяйственныхъ принадлежностей (если хата курная, то на „гóрѣ" ничего не складываютъ). Въ чердакъ надъ овчарней проникаютъ со стороны хлѣва. Этотъ чердакъ служитъ для складыванія соломы, кулей, сѣна и другихъ подобныхъ предметовъ хозяйства.

Что касается внутренняго устройства „хаты", то послѣдняя состоитъ изъ одного помѣщенія, одновременно служащаго и комнатой для жилья, и кухней, и столовой. (Въ рѣдкихъ случаяхъ въ хатѣ дѣлается перегородка, не доходящая до потолка, за которой отгораживается столовая).

Въ хатѣ находится „печь", служащая и для согрѣванія помѣщенія, и для изготовленія пищи. Устройство ея слѣдующее: на полу выведенъ 4-хъ угольный фундаментъ, называемый „опечка", вышиною до 1 арш., длиною 2 арш. 14 вер., шириною 2 арш. 12 вер. Первая половина фундамента, сложенная изъ камня (въ рѣдкихъ случаяхъ эта половина фундамента дѣлается деревянная—срубомъ), покрыта сверху сплошь досками; надъ ними сложена изъ кирпичей—„цеглей" вторая половина фундамента, между стѣнками которой надъ досками навалены

кирпичный щебень, камни и битое стекло; поверхъ всего этого сдѣлана кирпичная кладка въ три кирпича толщиною, служащая основаніемъ печи.

Спереди первой половины „опечекъ“ (фундамента) посрединѣ оставлено небольшое четырехъ угольное отверстіе—„дзюрка“, ведущее въ, образуемое упомянутыми досками и стѣнками этой половины „опечекъ“, помѣщеніе, называемое „подпечекъ“, служащее для загона въ зимнее время поросятъ и куръ. Во второй половинѣ фундамента имѣется спереди посрединѣ неглубокое помѣщеніе (до 8 вер. въ глубину), называемое „подприпечекъ“ для складыванія кухонной посуды. Упомянутая кирпичная кладка является основаніемъ собственно печи, вышиною въ 1 арш. 1 вер. Печь складывается не на всей площади этой кладки, а оставляются спереди и по бокамъ выступы до 3-хъ вершковъ. Въ передней части печи сложены на разстояніи $^1/_2$ арш. двѣ параллельныя стѣнки, съ аркообразными отверстіями посрединѣ, имѣющими $1^1/_4$ арш. въ длину и 7 в. въ вышину. Отверстіе во второй стѣнкѣ, черезъ которое проникаетъ пламя, называется „чалесники“. Боковыя отдѣленія между означенными двумя стѣнками называются: одно „конка“, куда „заметаютъ жаръ“ (загребаютъ угли, пепелъ), а второе „печурка“; въ „конкѣ“ отъ стѣнки къ стѣнкѣ проведены желѣзныя пластинки, подъ которыми разводится огонь для согрѣванія или приготовленія наскоро пищи въ горшкѣ или сковородѣ, которые ставятся на эти пластинки. Срединная часть между конкой и печуркой называется „припечекъ“, здѣсь ставится кухонная посуда во время приготовленія пищи для присыпки приправы, для осмотра, готова ли пища или чтобы помѣшать ее. За второй стѣнкой начинается „печь“; нижняя часть ея, гдѣ разводится огонь, называется „потъ“; здѣсь послѣ „заметанія жара“ ставятся горшки для приготовленія пищи и печется хлѣбъ. Верхняя часть печи представляетъ собою сводъ—„скляне́нне“. Труба—„ко́минъ“ начинается надъ „припечкомъ“. Въ предѣлахъ хаты до потолка (на разстояніи $1^1/_2$ арш.) она подымается въ прямомъ направленіи съ лѣстни-

цеобразными выступами. Въ этой части трубы находится „юпка“ (вьюшка), которая закрывается „дзверцами“. На чердакѣ труба заламывается и эта часть ея называется „лежакъ“, а затѣмъ выводится на крышу въ прямомъ направленіи. Назначеніе лежака заключается въ томъ, чтобы пламя и искры не проникали на крышу и чтобы вывести трубу посрединѣ послѣдней.

Наверху передней стѣны печи сбоку оставляется небольшое углубленное помѣщеніе, называемое „печуркой“, для складыванія, съ цѣлью просушки, разныхъ мелкихъ предметовъ, напр., рукавицъ зимою.

Уголъ, образуемый переднею частью печи и стѣной хаты (возлѣ входной двери изъ сѣней) называется „кочерѐжникомъ“, служащимъ для складыванія кочерги, помела, ухвата и проч. На печи въ зимнее время спятъ.

Въ нѣкоторыхъ хатахъ у другихъ крестьянъ труба отсутствуетъ; въ такомъ случаѣ дымъ проводится черезъ особый „душникъ“ въ сѣни, откуда выдувается.

Курныя же хаты встрѣчаются крайне рѣдко. Полъ въ хатѣ глиняный (если полъ деревянный изъ досокъ, то называется „подлога“, въ данномъ случаѣ называется „безъ подлоги“). Потолокъ—„столь“ досчатый, при этомъ „шпаро́ванный“, что означаетъ, что доски плотно приложены и впущены одна въ другую (если же доски кладутся рѣдко, причемъ другой рядъ досокъ покрываетъ промежутки, то „столь“ называется „покрыва́нная“). Подъ потолкомъ балки—„бальки“ лежатъ поперекъ хаты, подъ ними же въ длину положена длинная балка, называемая „трамъ“ для укрѣпленія поперечныхъ.

Обѣденный столъ, до 3-хъ арш. длиною, расположенъ вдоль узкой стѣны хаты въ углу подъ образомъ, называемомъ „кутъ“ (другіе углы хаты такъ и называются). Печь находится обыкновенно въ углу, входя изъ сѣней въ хату направо или налѣво, въ зависимости отъ расположенія ихъ, а „куто́мъ“ бываетъ про-

тивоположный уголъ по діагонали. Образа бываютъ только въ хатѣ. Возлѣ стола во всю длину 2-хъ наружныхъ стѣнъ стоятъ „ла́вы", не переносныя скамьи, состоящія изъ толстыхъ досокъ, положенныхъ на колодки или—ножки (эти лавы служатъ и для сна). По другую сторону стола, въ длину его, стоятъ „услонъ" или „зедаль", обыкновенная переносная длинная скамья. Хозяинъ—„господарь" сидитъ въ концѣ стола (въ сторону отъ „кута") на „лавѣ" при хлѣбѣ („для хлѣба"), который онъ рѣжетъ—„кроитъ" и раздаетъ членамъ семьи. Если въ хатѣ живутъ двѣ семьи, то „господарь" младшій садится въ „куту" подъ образами, а старшій въ концѣ стола при хлѣбѣ. „Куть"—уголъ съ образами имѣетъ значеніе почетнаго мѣста только во время семейныхъ торжествъ.

Хозяйка—„господыня" садится при краѣ стола—„съ краю" на „зедалѣ", чтобы удобнѣе ходить за пищею, которую сама подаетъ къ столу. Члены семьи размѣщаются какъ придется, причемъ дѣти обыкновенно ближе къ „мискѣ", изъ которой въ одно время всѣ ѣдятъ.

Всѣ члены семьи спятъ въ „хатѣ" на кроватяхъ—„лошки" или „кро́вати", „лавахъ", на печи и на особыхъ скамьяхъ, называемыхъ „палки́" (ед. ч. палокъ), устроенныхъ въ длину печи и вдоль задней стѣны хаты. Кровати размѣщены на лѣво отъ входа въ нее (напротивъ печи) и возлѣ задней стѣны. Въ лѣтнее время кто нибудь одинъ изъ членовъ семьи остается спать въ хатѣ, а другіе располагаются для сна въ сѣняхъ, сѣновалѣ и гумнѣ.

Инвентарь жилья—„хаты", кромѣ упомянутыхъ предметовъ, составляютъ: 1) „ступа́"—выдолбленная колода, въ которой при помощи „толкача́" (закругленный валикъ съ выемкою посрединѣ, чтобы было удобнѣе обхватить рукою) толкутъ соль, ячмень (для полученія крупъ), конопляное сѣмя, картофель (получается масса, которая смѣшивается съ мукой и пекутся „праснаки"—блины) макъ и т. д., 2) „Ва́лакъ" (плосскій брусокъ

съ зубьями съ одной стороны въ ширину его и съ рукояткою) и „качалка“ (круглый валикъ)—предметы для катанья бѣлья, 3) надъ входными дверьми „палйчка“—обыкновенная полочка для складыванія мелочей; зимой на нее ставятъ кувшины съ молокомъ для вскисанія. У нѣкоторыхъ крестьянъ въ длину передней стѣны прибиваютъ полку, называемую „заложникъ“ съ перильцами съ трехъ сторонъ для складыванія тарелокъ, мисокъ, ложекъ и другихъ мелкихъ предметовъ, 4) подъ потолкомъ висятъ жердочки—„бáлечки“ для подвѣшиванія верхней одежды, 5) возлѣ печи стоитъ „зедликъ“—скамеечка для ведра или чугуннаго горшка—„сагáна“, 6) Возлѣ ведра на зедликѣ стоитъ всегда „кóноука“—кружка металлическая или деревянная для питья воды. 7) Въ „кочережникѣ“ стоятъ: „кочерга“, „чепелá“ (родъ ухвата для выниманія изъ печи сковороды), „помело“ и „вилка“ (ухватъ) для выниманія изъ печи горшковъ, 8) „газнйчка“ жестяная конусообразная лампочка съ фитилемъ безъ стекла, зажигаемая если надо наскоро засвѣтить, 9) „рѣшéта“ для просѣванія муки, 10) „лýбочка„ или „лубка“—плетеная соломенная корзиночка для принесенія муки, 11) „кóшикъ“—плетеная изъ лозовыхъ вѣтвей корзина для принесенія картофеля или овощей, 12) ножи, вилки,—„видéльцы“ и ложки, 13) „сальничка“—деревянный ящичекъ для соли, 14) „сагаиы́“ чугунные горшки, 15) „жбаны“—кувшины, 16) „начóука“—корыто съ отлогими полукруглыми берегами для мытья бѣлья, 17) „коры́та“—болѣе глубокія колоды съ вертикальными стѣнками или ящики сколоченные изъ досокъ для кормленія свиней и рубки травы, 18) Возлѣ „кута“ надъ обѣденнымъ столомъ виситъ лампа „лямпа“. Кухонная утварь хранится на „лавахъ“, въ „подприпечкѣ“, „печуркѣ“, на „паличкѣ“ (всѣ эти термины объяснены выше), разныя мелочи—въ шуфлядѣ (выдвижной ящикъ кухоннаго стола). Нужнѣйшіе припасы хранятся въ варнвнѣ: хлѣбъ печеный, овощи, картофель, капуста и въ амбарѣ: зерно, мука, соль, сало, ветчины и другія приготовленія изъ свинины. Деньги хранятся въ секретномъ мѣстѣ: въ зернѣ или въ землѣ,

гдѣ нибудь въ варивнѣ. Разныя цѣнныя вещи, бѣлье, полотна, праздничная одежа хранятся въ сундукахъ, называемыхъ „скрина", если плоская крыша и „куфоръ", если выпуклая. Бѣлье такъ же складывается въ „кублахъ" (ед. число „кýболъ")—большой ушатъ съ ушками и крышкою („вѣ́ко"), черезъ ушки продѣваютъ палку, на концѣ которой привѣшанъ замокъ. Скрины, куфры и кублы ставятся въ сѣняхъ, амбарѣ, иногда въ хатѣ.

Отхожаго мѣста или соотвѣтственнаго приспособленія при жильѣ не имѣется. Таковымъ служитъ „свинарникъ" (хлѣвъ для свиней). Въ нѣкоторыхъ крестьянскихъ дворахъ оставляется между двумя постройками промежутокъ, называемый „заýлокъ", служащій отхожимъ мѣстомъ.

Въ сѣняхъ укрѣплена къ боковымъ стѣнамъ жердь—„постакъ" для подвѣшиванія одежды. Возлѣ задней стѣны прибита „лáука"—широкая полка для временнаго складыванія бѣлья. Около входныхъ дверей стоитъ „зéдликъ"—скамеечка для ведеръ съ водою. Направо отъ входныхъ дверей въ стѣну вбитъ „колокъ" для подвѣшиванія на скорую руку верхней одежды или упряжи для просушки.

Въ варивнѣ при входѣ съ лѣвой стороны въ углу стоитъ печь. Устройство ея слѣдующее: вмѣсто фундамента (какъ въ печи „хаты") сложенъ деревянный срубъ—„опóчки", углы котораго лежатъ на камняхъ. Сверху сруба покрытаго сплошь досками сбита изъ глины собственно печь. Въ передней стѣнкѣ ея посрединѣ имѣется аркообразное отверстіе, называемое „чалéсьники", черезъ которое проходитъ дымъ въ варивню. Верхняя часть печи устроена сводомъ—„склепéніе". Передъ печью небольшой выступъ, называемый „припечекъ"; на немъ ставится посуда. Печь въ варивнѣ служитъ для отопленія ея зимой; въ ней же иногда варятъ для свиней картофель.

Съ правой стороны отъ входа въ варивню у „оконца" прикрѣплена къ стѣнѣ на ножкахъ широкая полка, называемая „осада", на которой приспособлена ручная мельница съ слѣдующимъ

устройствомъ: на „осадѣ“ лежитъ одинъ камень неподвижно съ отверстіемъ въ серединѣ, въ которое плотно проходитъ желѣзный стержень, называемый „виратяно“; въ верхнемъ камнѣ тоже съ отверстіемъ—„мечся“ вложена пластинка, опирающаяся въ верхній конецъ „виратяна“, при поднятіи котораго, такимъ образомъ, подымается верхній камень. Подъ „осадой“ прикрѣплена однимъ концомъ къ стѣнѣ подъ угломъ деревянная пластина, называемая „карéцъ“, въ середину котораго укрѣпленъ нижній конецъ „виратяна“, спускающагося отъ нижняго камня черезъ „осаду“; другой конецъ корца поднимается или опускается при посредствѣ веревки, протянутой черезъ сдѣланное отверстіе въ осадѣ, надъ которой веревка завязывается узломъ. Карцомъ регулируется система жерновов: если веревка натянута, то карецъ подымаетъ „виратяно“, а послѣдній верхній камень и тогда зерно мелется крупнѣе и наоборотъ. Надъ жерновами подъ потолкомъ вбита къ стѣнѣ дощечка съ отверстіемъ, называемая „лапотéнь“; черезъ это отверстіе проведенъ къ верхнему жернову шестъ—„мленъ“; вращая который послѣдній приводится въ движеніе.

Противъ входной двери варивни возлѣ боковой стѣны (къ которой примыкаетъ слѣдующая постройка—хлѣвъ) на разстояніи 3$^1/_2$ арш. поставлена перегородка, вышиною въ 1$^1/_2$ арш.; къ ней посрединѣ примыкаетъ перпендикулярно другая перегородка, образующая вмѣстѣ съ первой два отдѣленія, называемыя „катухи́“ для складыванія картофеля. Одинъ изъ катуховъ дѣлится вспомогательной перегородкой, образуя маленькое отдѣленіе для складыванія овощей.

Въ варивнѣ хранятся разные хозяйственныя принадлежности: „кади“ (катки), „кадушки“ (маленькія кадки), „цебры“ (ушаты) „дéжечки“ (кадочки) для приготовленія кваса, „дежá“ (кадка) для приготовленія хлѣба, деревянная лопата чтобы садить хлѣбъ въ печь, „каловрóтъ“ и „прáсница“—предметы для пряденія и другія подобныя мелкія хозяйственныя принадлежности.

Въ хлѣвахъ подъ крышей устроены „палáтки,“ состоящія изъ жердочекъ или досокъ, положенныхъ на балкахъ подъ кры-

шею, накрывающіяся зимой соломой для тепла. „Палатки“ имѣють и другое назначеніе—для складыванія, за неимѣніемъ другого свободнаго мѣста, вымолоченныхъ кулей соломы.

Въ свирнѣ (амбарѣ) вдоль трехъ стѣнъ устроены закрома—„арýды“ для храненія зерна. Въ этой же постройкѣ подъ соломенною крышею плотно сложены пластины (въ амбарахъ другихъ крестьянъ иногда тонкія отесанныя бревна), образующія „закотъ,“ на два ската, какъ и крыша.

На поперечныхъ балкахъ положены доски, составляющія „палатки“, служащія для складыванія хозяйственныхъ предметовъ, а также для снимания съ верхней балки подъ самымъ угломъ „закота“ подвѣшенныхъ окороковъ, сала и проч.

На поперечныхъ же балкахъ подвѣшены разная одежда, лыко, „вóуна“ (овечья шерсть)

Въ деревнѣ „Адамовичи,“ одинъ изъ крестьянскихъ дворовъ который здѣсь описанъ, послѣдніе группируются въ правильномъ порядкѣ по обѣимъ сторонамъ проходящей среди этой деревни улицы.

Деревня Адамовичи расположена при проселочной дорогѣ, вдали отъ главныхъ трактовъ и рѣкъ. Мѣстность вокругъ деревни безлѣсная, немного холмистая.

Обычное занятіе мѣстныхъ крестьянъ составляетъ хлѣбонашество. Скотоводство и огородничество составляютъ подспорье для домашняго обихода. Торговлей не занимаются, кустарныя издѣлія не развиты.

Въ случаѣ возникновенія на мѣстѣ какихъ либо предпріятій и—спроса на рабочія руки крестьяне съ жадностью берутся за предлагаемыя работы. Такъ напр. при проведеніи нынѣ новой Бологое-Сѣдлецкой желѣзной дороги крестьяне весь свой досугъ (нѣкоторые даже въ праздничные дни) посвящаютъ работамъ, на которыя открывается спросъ: добываютъ и свозятъ къ желѣзной

дорогѣ камень, нагружають и выгружають для полотна желѣзной дороги песокъ, укладываютъ шпалы и проч. Равнымъ образомъ охотно отправляются на такія же работы въ другія губерніи.

Въ виду большого спроса на рабочія руки, мѣстные крестьяне, зарабатывая хорошія деньги, совершенно отказываются отъ поденныхъ работъ у мѣстныхъ помѣщиковъ, въ обыкновенное же время затишья они весьма охотно идутъ на эти работы, являющіяся для нихъ большимъ подспорьемъ.

Владѣніе у крестьянъ подворное. Многіе крестьяне раздѣлились и получилось дробленіе участковъ. Это обстоятельство повело къ обѣдненію ихъ и къ связанной съ этимъ эмиграціи, преимущественно въ Америку. По личнымъ наблюденіямъ за послѣдніе 20 лѣтъ, вынесеннымъ какъ мѣстнымъ землевладѣльцемъ, представляется возможнымъ смѣло выразить, что благодаря развившейся эмиграціи, мѣстное крестьянское мужское населеніе уменьшилось вдвое.

Это обстоятельство, въ связи съ существующимъ нынѣ большимъ спросомъ на рабочія руки для строющейся новой вѣтви желѣзной дороги, весьма подрываетъ хозяйство помѣстныхъ землевладѣльцевъ, которые поставлены въ безвыходное положеніе въ дѣлѣ найма постоянныхъ и поденныхъ рабочихъ.



Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ „Раевщинѣ," Молодечненской волости.

Выше было замѣчено, что крестьянскіе постройки и дворы въ общемъ подходятъ подъ одинъ типъ. Поэтому, чтобы не повторяться при описаніи другого крестьянскаго двора въ той же волости, будутъ указаны мѣста расположенія построекъ и группированія подъ крышами и нѣкоторыя особенности.

На западной сторонѣ описываемаго двора расположены съ противоположной къ улицѣ стороны слѣдующія постройки, тѣсно примыкающія одна къ другой по прямой линіи: „хата", „сѣни", „варивня" и „стайня" (конюшня); первыя двѣ подъ одною об-

щею крышею, равнымъ образомъ какъ и двѣ остальныя. Входъ въ хату черезъ сѣни, сообщающіяся съ нею внутренними дверьми. Въ хатѣ два окна выходятъ на востокъ, два на югъ. Всѣ окна съ двустворчатыми рамами,—„на двѣ хфортки“ и одинхъ размѣровъ: $9^1/_2$ вер. $\times$ 12 в.; ставнями не снабжены, но прикрываются зимою съ внутренней стороны „матами“ изъ соломы.

Хата обшита „обшалевана“ досками въ вертикальномъ положеніи.

Возлѣ хаты въ сторону двора устроена „призба“ (въ дворѣ деревни „Адамовичи“ „призба“, какъ было отмѣчено, возведена при варивнѣ).

„Призба“ устроена для предохраненія хаты отъ проникновенія зимою и осенью холода: другихъ приспособленій для этого не имѣется. Владѣльцы же болѣе вѣтхихъ хатъ и менѣе зажиточные возводятъ возлѣ стѣнъ или стѣны хаты особый заборъ въ родѣ частокола, промежутокъ между которымъ и хатой туго заполняютъ ржаною соломою, зеленью отъ картофеля или кастрикой („застремятъ хату плотомъ и напхаютъ соломой, бульбовникомъ или подмяльемъ).

Въ хатѣ имѣется деревянный полъ. Внутри стѣны оштукатурены „атынкованы“. Въ послѣднее время нѣкоторые крестьяне штукатурятъ внѣшнія стѣны хаты, вмѣсто обшивки ихъ досками, находя это болѣе дешевымъ.

Въ варивнѣ въ сторону двора продѣланы два „оконца“ безъ рамъ, а подъ крышею отверстіе, называемое „дзюрка“ или „душникъ“. На восточной сторонѣ двора расположены, начиная съ противоположной къ улицѣ стороны: „хлѣвъ“—для коровъ, крытый отдѣльною крышею, „свинарникъ“ и „овчарня“, крытыя общею крышею. Эти постройки тѣсно примыкаютъ другъ къ другу въ одну прямую линію. Затѣмъ оставленъ между овчарнею и слѣдующею постройкою—амбаромъ промежутокъ до $1^1/_2$ арш., называемый „заулокъ,“ служащій отхожимъ мѣстомъ.

Амбаръ—„свиранъ“ слѣдуетъ за заулкомъ въ одну линію съ поименованными постройками; къ нему примыкаетъ „повѣт-

ка" (навѣсъ) для складыванія дровъ, которая подъ прямымъ угломъ заламывается къ улицѣ въ сѣверную сторону двора. Къ „повѣткѣ" съ этой стороны тѣсно примыкаетъ конюшня—„стайня" (вторая). Между этой конюшней и упомянутой выше (расположенной на западной сторонѣ двора), построены дощатыя ворота двустворчатыя „на 2 фортки" въ $3^1/_2$ арш. вышиною, сверху которыхъ возведена небольшая двускатная крыша—„стрешка на 2 спада" по 1 арш. шириной; возлѣ воротъ одностворчатая калитка—„дверцы на одну фортку." Ворота закладываются со стороны двора „дронгомъ"—запоромъ.

За хатой внутрь двора расположены колодезъ (сту́дня) съ срубомъ, сложеннымъ изъ „плоцако́въ"—пластинъ, возвышающимся надъ землею на $1^1/_2$ арш. Вода черпается ведромъ при посредствѣ „вала" съ колесомъ—„ко́ло". Надъ колодцемъ устроенъ навѣсъ, состоящій изъ четырехъ столбовъ—„шу́льцевъ", поддерживающихъ четырехскатную (пирамидальную) крышу, сложенную изъ досокъ.

Весь дворъ вымощенъ „вы́брукованъ". Съ южной стороны отдѣляется отъ „гумнища" „тыномъ", и сообщается съ нимъ воротами, (такъ же какъ въ описанномъ дворѣ деревни Адамовичи).

Противъ южной стороны хаты по направленію къ „гумнищу", захватывая часть его, находится маленькій садикъ—„огородчикъ" съ фруктовыми деревьями и грядками съ овощами.

Идя въ „гумнище", съ правой стороны его, расположенъ „то́къ" (гумно) и „пуня" (сѣновалъ) подъ отдѣльными крышами. Гумно съ большими двустворчатыми воротами, размѣрами $3^1/_4$ арш. $\times$ 3 арш. 10 вер., вращающимися „на крюкахъ".

Съ лѣвой стороны „гумнища" находится вторая „пуня", къ которой тѣсно примыкаетъ въ прямую линію второе гумно— „то́къ" подъ отдѣльными крышами. Въ этомъ гумнѣ стоитъ молотилка, приводимая въ движеніе лошадьми при посредствѣ довольно сложной деревянной конструкціи привода, части котораго находятся въ гумнѣ, но главнымъ образомъ въ особомъ навѣсѣ,

называемомъ „манежѣ“, примыкающемъ къ гумну подъ прямымъ угломъ и расположеннымъ на южной сторонѣ „гумнища“. Означенная конструкція заключается въ слѣдующемъ.

Посреди „манежа“ укрѣпленъ въ вертикальномъ положеніи вертящійся валъ, нижнимъ концомъ вкопанный въ землю деревянный столбъ съ металлической оправой, а верхнимъ въ толстую балку, о которой рѣчь ниже.

Къ означенному валу придѣлано „кулачное кóло“ (зубчатое колесо, съ зубьями сверху и снизу) въ горизонтальномъ положеніи, при посредствѣ 8 косяковъ—„поясовъ“, прибитыхъ подъ угломъ внизу вала и „рамы“, сложенной внутри колеса. На разстояніи арш. отъ земли черезъ валъ продѣта балка, называемая „дронгъ“ или „дышель“, къ которой съ обоихъ концовъ запрягаютъ лошадей, приводящихъ въ движеніе всю систему.

Подъ крышею „манежа“ укрѣплены двѣ поперечныя балки, поверхъ которыхъ—двѣ продольныя, впущенныя въ гнѣзда, вырѣзанныя въ первыхъ (это укрѣпленіе называется — посредствомъ „звязанія“). Продольныя балки поддерживаютъ впущенную въ нихъ толстую балку, къ которой укрѣпленъ упомянутый выше вращающійся валъ.

При посредствѣ шестерни, задѣвающей зубья „кулачнаго кола“ передается двигательная сила молотилкѣ, стоящей въ гумнѣ. Къ послѣдней придѣланъ вращающійся валикъ или катушка—„шпýля“, соединяющійся съ моховымъ колесомъ—„пáсовое коло“,—придѣланнымъ внутри гумна къ концу вала шестерни,—посредствомъ безконечнаго ремня—„пáса“, Означенный конецъ вала лежитъ и вращается на вертикальномъ бревнѣ—„слýнокъ“, укрѣпленномъ горизонтальною балкою (параллельною стѣнѣ гумна, смежной съ „манежомъ“), одинъ конецъ которой впущенъ въ боковую стѣну гумна, а другой укрѣпленъ на одной изъ продольныхъ балокъ, лежащихъ подъ крышею манежа (о нихъ была рѣчь выше), проходящей изъ послѣдняго внутрь гумна на протяженіи $1^3/_4$ арш. Въ „манежѣ“ въ лѣтнюю пору складываются сельско-хозяйственныя орудія.

Возлѣ манежа расположены ворота, ведущія въ огородъ и поле. Въ разстояніи нѣсколькихъ саженей отъ задней границы „гумнища“ находится баня—„лáзня“. Послѣдняя состоитъ изъ обыкновеннаго сруба, покрытаго соломенною крышею. Къ банѣ примыкаетъ трехстѣнникъ, образующій предбанникъ „прилазникъ“; въ немъ раздѣваются, осенью же мнутъ ленъ. Входная дверь имѣется въ „прилазникѣ“, соединяющемся съ банею внутренними дверьми. Въ банѣ продѣлано окошечко „оконце“, размѣрами 4×5 вер. На лѣво отъ входа въ баню въ углу сложены, въ видѣ свода, большіе камни безъ всякой смазки, поверхъ ихъ набросаны въ большомъ количествѣ мелкіе камни. Это устройство называется печь; въ ней разводится огонь, нагрѣвающій камни, на которые наливается вода для полученія пара. Въ огонь бросають небольшіе камни для накаливанія; ихъ опускаютъ въ воду для согрѣванія ея. Вода вносится въ баню „въ цебрахъ“—ушатахъ. Въ банѣ имѣется потолокъ, въ предбанникѣ же отсутствуетъ. Къ одной стѣнѣ ея укрѣплена широкая полка. Къ стѣнамъ прибиты 2 жерди для подвѣшиванія нижняго бѣлья.

Въ „лазнѣ“ дверь „на крюкахъ“, а въ „прилазникѣ“ на „петнику“.

Мѣстность, въ которой расположена деревня Раевщина не лѣсистая, немного холмистая.

Свѣдѣнія о занятіяхъ крестьянъ этой деревни и о расположеніи въ ней дворовъ тождественны съ тѣми, которыя приведены выше, при описаніи двора деревни Адамовичи.

Остается добавить, что нѣкоторые крестьяне, за отсутствіемъ свободнаго мѣста для храненія сноповъ, возводятъ для этой цѣли особое сооруженіе, называемое „озярóда“, состоящее изъ двухъ вертикальныхъ столбовъ—„рѣшетни“ съ прорѣзанными отверстіями, черезъ которыя продѣты жерди—„жéрдки“. На послѣднія складываются снопы колосьями внизъ. Процессъ укладыванія называется „озярéдить“.

П. С.